PROFESSIONAL

Maintenance Oil

For the maintenance of all traditional oils:
Hard Waxoil, Wood Floor oil, Solid'Oil™ and factory-finshed oiled wooden floors.

Odourless Thinner
Diluant Sans Odeur

6H
20°C

35 m²
376.7 sq ft/pi²
/L
/coat/couche

Huile d'entretien

Pour l'entretien de toutes les huiles traditionnelles :
Huile-Cire, Huile pour Parquet, Solid'Oil™ et des parquets huilés en usine

Blanchon

1L℮
33.33 fl.oz.
0.26 US Gallon

PROFESSIONAL PROFESSIONNEL

Maintenance Oil

SPECIAL MAINTENANCE OIL FOR OILED WOODEN FLOORS
QUICK DRYING - NATURAL MATT FINISH

INSTRUCTIONS FOR USE

- Designed for clean and dry parquets, wooden floors and woodwork that have already been treated with **Blanchon Wood Floor Oil, Blanchon Hard Waxoil, Blanchon Solid'Oil™** or any other traditional floor oil. Suitable for factory-finished oiled wooden floors. Choose the right colour for your oiled wood floor: Natural for light coloured or non stained wood, White for white or grey oiled wood floors, Oak for tropical wood or dark coloured oiled wooden floors.
- Maintenance Oil is ready to use. Shake well before use and do not dilute.
- Apply an even and very thin coat of **Maintenance Oil** with a cotton cloth or brush applicator, always in the direction of the grain, taking care not to apply it too thickly, and let it dry. To even the finish on your oiled wood floor, it can be polished during the application with a polishing machine fitted with a beige pad (or a white cotton cloth).
- **Maintenance Oil** can also be sprayed on: spray thin coats with a spray bottle, and wipe it out as you proceed with a clean cotton cloth or polishing machine fitted with beige pad.
- The maintenance frequency will depend on the use of the premises; it is recommended to maintain the wood floor on a regular basis where it receives most wear (i.e. heavy-traffic areas, chair-leg marks etc.).

For more information, please consult the Technical Data Sheet, available at www.blanchon.com

PROFESSIONAL TIPS TO PROLONG THE LIFE OF YOUR OILED WOOD

- Daily maintenance: regular dust removal with a vacum cleaner, mopping with a damp mop (well wrung) with **Blanchon Natural Soap for Oiled Wood Floors** or **Blanchon Lagoon®**.
- Do not wait until it is worn before carrying out maintenance on your oiled wood floor: do it on a regular basis, as indicated above, with Maintenance Oil to maintain protection and shine.
- Stains, stubborn dirty marks and scratches can be removed with **Blanchon Steel Wool**, a steel wool or a fine abrasive. These parts should be re-impregnated with **Wood Floor Oil, Hard Waxoil** or **Solid'Oil™**.
- Do not clean with any aggressive detergent or let water stagnate on an oiled wood floor.

Important: rinse cloths, pads and tools with water immediately after use (risk of auto-ignition if you store the textile utensils imbibed with oil). Do not throw away the cloths and pads soaked in with oil without soaking them in water. If a sprayer is used for application, after each use, unscrew the head and spray some water through it to avoid the tubes getting blocked. Dry the tools before putting them back into place. You should ask your local authorities for information about the procedure for disposal and collection. Do not empty into drains.

Huile d'entretien

IMPRÉGNATION SPÉCIALE POUR L'ENTRETIEN DE TOUS LES PARQUETS HUILÉS - SÉCHAGE RAPIDE - ASPECT MAT NATUREL

MODE D'EMPLOI

- Destinée aux parquets, planchers et boiseries intérieurs, propres et secs, préalablement imprégnés d'**Huile pour Parquet Blanchon,** d'**Huile-Cire Blanchon,** de **Solid'Oil™ Blanchon** ou d'une autre huile traditionnelle. Convient sur parquets **huilés en usine**. Choisir la nuance adaptée à votre parquet huilé : naturel pour les bois clairs ou non teintés, blanc pour les parquets huilés en blanc, ton bois pour les bois exotiques ou les parquets huilés en tons foncés.
- Prête à l'emploi. Ne pas diluer. Bien agiter avant l'utilisation.
- Étendre régulièrement l'**Huile d'Entretien** en couche très fine avec un linge de coton ou un balai applicateur, toujours dans le sens du bois, en évitant toute surépaisseur et laisser sécher. Pour uniformiser la patine de votre parquet huilé, il est possible de lustrer lors de l'application avec une monobrosse équipée d'un pad beige.
- On peut également pulvériser l'**Huile d'Entretien** avec un vaporisateur, en couche fine, en essuyant au fur et à mesure (chiffon de coton propre ou monobrosse équipée d'un pad beige).
- La fréquence de cet entretien sera fonction de l'utilisation des lieux ; il est recommandé de traiter le parquet régulièrement aux endroits de fortes sollicitations (endroits de passage, traces de chaises, etc.).

Pour toutes précisions complémentaires, consulter la Fiche Technique du produit disponible sur demande, sur www.blanchon.com

RECOMMANDATIONS POUR LA MEILLEURE LONGÉVITÉ DE VOTRE PARQUET HUILÉ

- Utilisation au quotidien : dépoussiérage régulier à l'aspirateur, balayage humide (matériel bien essoré) avec le **Savon Naturel des Parquets Huilés Blanchon** ou **Lagoon® Blanchon.**
- Ne pas attendre l'usure pour entretenir le parquet huilé : instiller régulièrement, comme indiqué plus haut, un peu d'**Huile d'Entretien,** afin de rapporter protection et patine.
- Les taches, salissures tenaces ou rayures seront éliminées avec la **Laine d'Acier Blanchon,** de la paille de fer ou un abrasif fin. À ces endroits le parquet sera réimprégné avec l'**Huile pour Parquet, l'Huile-Cire ou Solid'Oil™.**
- Ne pas entretenir avec un détergent agressif, ni laisser stagner de l'eau sur un parquet huilé.

Important : passer à l'eau chiffons, pads et outils immédiatement après l'utilisation (risque d'auto-inflammation en conservant des ustensiles textiles imbibés d'huile). Ne pas jeter chiffons et pads imbibés d'huile sans les avoir imprégnés d'eau. Si un vaporisateur est utilisé pour l'application, après chaque utilisation, dévisser la tête et pulvériser un peu d'eau pour éviter le bouchage des tubes. Sécher les ustensiles avant remise en place. Déposer le contenant vide en déchetterie. Il conviendra de s'adresser aux autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

DANGER
Flammable liquid and vapour. May be fatal if swallowed and enters airways. May cause an allergic skin reaction. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of causing cancer. Suspected of damaging fertility or the unborn child. Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, sparks, open flames, hot surfaces - No smoking. Keep container tightly closed. Ground/bond container and receiving equipment. Use explosion-proof lighting, ventilating, electrical equipment. Use only non-sparking tools. Take precautionary measures against static discharge. Avoid breathing vapours. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Contaminated work clothing must not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF INHALED: remove person to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. Call a poison center/doctor/physician if you feel unwell. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. In case of fire: Use carbon dioxide (CO2), foam, hazy water, powder for extinction. Store in a well-ventilated place. Keep cool. Store locked up. Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation.

DANGER
Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Susceptible de provoquer le cancer. Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes - Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel électrique, de ventilation, d'éclairage antidéflagrant. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Éviter de respirer les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du visage. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. En cas d'incendie: utiliser dioxyde de carbone (CO2), mousse, eau, poudre pour l'extinction. Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient dans une décharge agréée.

Blanchon
BLANCHON S.A.
28 rue Charles Martin - 69190 SAINT FONS - FRANCE
Tel: (00 33) 472 89 06 09 - **www.blanchon.com**

CONÇU & FABRIQUÉ EN FRANCE

RECYCLEERBAAR STAAL
ACIER RECYCLABLE

Developed and manufactured in France - EMB F 73100
EA0090101GUSACA01